

FUXTEC

Manual de instrucciones original

Carrito de jardín basculante

FX-KW2175



ATENCIÓN: Antes del uso, lea atentamente el manual de instrucciones que contiene toda la información importante y las instrucciones de seguridad que deben seguirse para el uso correcto de este aparato.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

Dumper/ carrito de jardín basculante 75L



DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones de seguridad.
2. 150 kg de carga máxima basculante y 300 kg de carga máxima transportable.
3. Asegúrese de que los niños nunca utilicen el carrito de jardín para jugar.
4. Asegúrese siempre de que la carga esté uniformemente distribuida en el interior.
5. No coloque objetos en los bordes.
6. No utilice objetos que puedan dañar las ruedas o el bastidor.
7. No utilice el carro si está dañado. En este caso es estrictamente necesario sustituir todas las piezas rotas o que falten por piezas de repuesto originales.
8. No infle nunca los neumáticos con una presión superior a 1,7 bar.
9. Conserve este manual para futuras consultas.

MONTAJE

Compruebe que todas las piezas estén completas antes del montaje.

Herramientas necesarias para montar el carrito de jardín:
destornillador, destornillador Phillips, llave Allen y mando giratorio ajustable.

Se recomienda que dos personas realicen el montaje.

Fase 1:

Montar los soportes de los ejes central y delantero.

Fase 2:

Monte el soporte central y el soporte de dirección en el soporte del eje delantero utilizando las piezas indicadas en el punto nº 5 de la tabla de "suministro".



Fase 3:

Monte la barra de conexión en el eje delantero utilizando las piezas indicadas en los puntos 2,3,4 de la tabla de "suministro".



Fase 4:

Monte el soporte del eje trasero en el depósito utilizando las piezas indicadas en el punto nº 1 de la tabla de "suministro".



Fase 5:

Monte los puntales del eje trasero en el depósito utilizando las piezas indicadas en el punto nº 1 de la tabla de "suministro".



Fase 6:

Monte el soporte del eje delantero y el soporte central en el bastidor delantero utilizando las piezas indicadas en el punto nº 1 de la tabla de "suministro".



Fase 7:

Monte el dispositivo de sujeción en el depósito utilizando las piezas indicadas en el punto nº 1 de la tabla de "suministro".



Fase 8:

Monte el marco frontal en el depósito utilizando las piezas indicadas en el punto nº 1 de la tabla de "suministro".



Fase 9:

Monte las ruedas utilizando las piezas indicadas en los puntos 4 y 8 de la tabla de "suministro".

Fase 10:

Monte la manilla mediante la conexión adecuada utilizando las piezas indicadas en el punto nº 7 de la tabla "suministro".



Procedimiento de descargo:

Para descargar, tire del asa hasta la posición de desbloqueo e incline la bañera. Una vez finalizada la operación de descarga, el soporte de la bañera debe volver a su posición original, asegurándose al mismo tiempo de que la bañera queda bloqueada de nuevo en su posición original.

Suministro:

No.	Nombre	Cantidad
1	Tornillo/tuerca/arandela M8x16	14
2	Seis escuadras/tuercas/arandelas M8x16	2
3	Arandela 8 mm	3
4	Muñón	5
5	Tornillo/tuerca/arandela M8x135	1
6	Tubo M12x115	1
7	Tornillo/tuerca/arandela M8x60	1
8	Arandela 16 mm	4

Componentes:

No.	Nombre	Cantidad
1	Deposito	1
2	Dispositivo de bloqueo	1
3	Marco delantero	1
4	Soporte del eje trasero	1
5	Puntal del eje trasero	2
6	Rueda	4
7	Soporte del eje delantero	1
8	Soporte central	1
9	Soporte de dirección	1
10	Conexión de la dirección	1
11	Empuñadura de remolque	1

Atención: no exceder de 150 kg de carga basculante y 300 kg de carga máxima transportable.

